

## Ausschreibungstext DENNERT Gerade Treppe Typ O

1.) Liefern einer geraden DENNERT Stahlbeton-Fertigtreppen Typ O  
Beton C35/45, ohne angeformte Podeste, in F30 mit einer Nutzlast von 3,5 kN/m<sup>2</sup>,  
Untersicht handgeglättet. Schallschutz durch weiche Konsol-Auflagerung,  
Gewindehülsen zur Geländerbefestigung nur für Baugeländer.  
Treppenwangen schalungsglatt (Brettschalung).  
Keine Sichtbetonflächen gemäß Merkblatt der FVDB e.V.  
Auftrittsfläche schalungsglatt mit Dreikantleiste 7 x 7 x 9 mm,  
ohne Kantenschutz.

Anzahl \_\_\_\_\_ Stufen

2.) Liefern einer geraden DENNERT-Stahlbeton-Fertigtreppen Typ O  
Beton C35/45, ohne angeformte Podeste, in F30 mit einer Nutzlast von 3,5 kN/m<sup>2</sup>,  
Untersicht handgeglättet. Schallschutz durch weiche Konsol-Auflagerung,  
Gewindehülsen zur Geländerbefestigung nur für Baugeländer.  
Treppenwangen schalungsglatt (Brettschalung).  
Keine Sichtbetonflächen gemäß Merkblatt der FVDB e.V.  
Auftrittsfläche schalungsglatt mit Kantenschutz Alu eloxiert BO1.

Anzahl \_\_\_\_\_ Stufen

3.) Liefern einer geraden DENNERT-Stahlbeton-Fertigtreppen Typ O  
Beton C35/45, ohne angeformte Podeste, in F30 mit einer Nutzlast von 3,5 kN/m<sup>2</sup>,  
Untersicht handgeglättet. Schallschutz durch weiche Konsol-Auflagerung,  
Gewindehülsen zur Geländerbefestigung nur für Baugeländer.  
Treppenwangen schalungsglatt (Brettschalung).  
Keine Sichtbetonflächen gemäß Merkblatt der FVDB e.V.  
Auftrittsfläche geriffelt, rutschhemmend, Rutschsicherheitsklasse SR 13,  
mit Dreikantleiste 7 x 7 x 9 mm, ohne Kantenschutz.

Anzahl \_\_\_\_\_ Stufen

4) Liefern einer geraden DENNERT-Stahlbeton-Fertigtreppen Typ O  
Beton C35/45, ohne angeformte Podeste, in F30 mit einer Nutzlast von 3,5 kN/m<sup>2</sup>,  
Untersicht handgeglättet. Schallschutz durch weiche Konsol-Auflagerung,  
Gewindehülsen zur Geländerbefestigung nur für Baugeländer.  
Treppenwangen schalungsglatt (Brettschalung).  
Keine Sichtbetonflächen gemäß Merkblatt der FVDB e.V.  
Auftrittsfläche geriffelt, rutschhemmend, Rutschsicherheitsklasse SR 13,  
mit Kantenschutz Alu eloxiert BO1.

Anzahl \_\_\_\_\_ Stufen

Treppen nach Werksvorschriften und Angaben des Herstellers.

Entladen und Einheben mit einem bis zu 45 to. Autokran,  
auf einem ausreichend dimensionierten, tragfähigen Untergrund.

Anzahl \_\_\_\_\_ Lauf

Steigungsverhältnis \_\_\_\_\_ cm.

Laufbreite \_\_\_\_\_ cm.

Zulage für Nutzlasterhöhung auf 5,0 kN/m<sup>2</sup>.

Anzahl \_\_\_\_\_ Stufen

Zulage für Brandschutzausführung in F 90.

Anzahl \_\_\_\_\_ Stufen

Zulage geschoßhohe Treppe ab 11 Steigungen.

Anzahl \_\_\_\_\_ Stufen

Zulage Edelstahlverschlusskörper M 20 (4 Stück pro Treppenlauf).

Anzahl \_\_\_\_\_ Lauf

Zulage Stufentemperierung.

Anzahl \_\_\_\_\_ Stufen

Zulage Thermostat ET 02.

Anzahl \_\_\_\_\_ Stück

Zulage Bodenfühler ET OG.

Anzahl \_\_\_\_\_ Stück