

Mauerwerk nach DIN 1053 für Aussen- bzw. Innenwände herstellen aus **Kalksandsteinen** für nachträglichen Putzauftrag, gem. Zulassung. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der zugehörigen passenden Ergänzungssteinen zu erstellen. Als Mörtel ist Normalmörtel MG IIa zu verwenden.

01 Kellergeschoss (Vollsteine) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

KS-R- 12 -1,8- 8DF (115) Vollstein
Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R- 12 -2,0- 8DF (115) Vollstein
Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R- 12 -1,8- 6DF (175) Vollstein
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R- 12 -2,0- 6DF (175) Vollstein
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R- 12 -2,0- 8DF (240) Vollstein
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R- 20 -2,0- 4DF (240) Vollstein
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 4 DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS kleinformatige Ergänzungssteine (voll)

KS-12-2,0 DF
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat DF (64 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-2,0 NF
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat NF (48 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-1,8-2DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-2,0-2DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-1,8-3DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-2,0-3DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-1,8-5DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 5DF (26 Stück je qm)

1 m² a.....

01.1 Kellergeschoss (Lochsteine)

Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

KSL-R- 12 -1,6- 8DF (115) Lochstein

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,6- 6DF (175) Lochstein

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,6- 12DF (175) Lochstein

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 12 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,6- 8DF (240) Lochstein

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,4- 10DF (300) Lochstein

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=30cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Steinformat 10 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,4- 12DF (365) Lochstein

Innenmauerwerk, d=36,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Steinformat 12 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS kleinformartige Ergänzungssteine (Loch)

KSL-12-1,6-2DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-12-1,6-3DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-12-1,6-5DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 5DF (26 Stück je qm)

1 m² a.....

01.3 Kellergeschoss best. aus Plansteinen (Voll) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

KS-R (P)- 12 -1,8- 8DF (115) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 12 -2,0- 8DF (115) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 12 -1,8- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 12 -2,0- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 20 -2,0- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

KS-R (P)- 12 -2,0- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 20 -2,0- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 20 -2,2- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,2, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 20 -2,0- 4DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 4 DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

01.4 Kellergeschoss best. aus Plansteinen (Loch) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

KSL-R (P)- 12 -1,6- 8DF (115) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,6- 6DF (175) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,6- 12DF (175) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 12 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,6- 8DF (240) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,4- 10DF (300) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=30cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Steinformat 10 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,4- 12DF (365) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=36,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Steinformat 12 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

1.5 KS Kimmsteine zum Höhenausgleich

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm, 498*115*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm 498*115*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm 498*115*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm 498*115*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm 498*115*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

1.6 KS Stürze in Längen 1 bis 3 mtr Abstufung von je 25 cm

KS Hintermauersturz 2 DF (115*113)

1 m

KS Hintermauersturz 3 DF (175*113)

1 m

1.7 KS U-Schalen

KS- U-Schale 2DF (113*115*240mm) 8 St je mtr

1 m

KS- U-Schale 6DF (238*175*240mm) 4 St je mtr

1 m

KS- U-Schale 8DF (238*175*240mm) 4 St je mtr

1 m

KS- U-Schale 10DF (238*300*240mm) 4 St je mtr

1 m

KS- U-Schale 12DF (238*365*240mm) 4 St je mtr

1 m

Summe Aussen-bzw. Innenwände im Kellergeschoss,

Mauerwerk nach DIN 1053 für Aussen- bzw. Innenwände herstellen aus **Kalksandsteinen** für nachträglichen Putzauftrag, gem. Zulassung. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der zugehörigen passenden Ergänzungssteinen zu erstellen. Als Mörtel ist Normalmörtel MG IIa zu verwenden.

02 Erdgeschoss (Vollsteine)	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
------------------------------------	-------------------	------------------

KS-R- 12 -1,8- 8DF (115) Vollstein

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m ²	a.....
------------------	--------	-------

KS-R- 12 -2,0- 8DF (115) Vollstein

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m ²	a.....
------------------	--------	-------

KS-R- 12 -1,8- 6DF (175) Vollstein

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m ²	a.....
------------------	--------	-------

KS-R- 12 -2,0- 6DF (175) Vollstein

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m ²	a.....
------------------	--------	-------

KS-R- 12 -2,0- 8DF (240) Vollstein

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m ²	a.....
------------------	--------	-------

KS-R- 20 -2,0- 4DF (240) Vollstein

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 4 DF (32 Stück je qm)

1 m ²	a.....
------------------	--------	-------

KS kleinformartige Ergänzungssteine (voll)

KS-12-2,0 DF
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat DF (64 Stück je qm)

1 m ²	a.....
------------------	--------	-------

KS-12-2,0 NF
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat NF (48 Stück je qm)

1 m ²	a.....
------------------	--------	-------

KS-12-1,8-2DF
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-2,0-2DF
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-1,8-3DF
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-2,0-3DF
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-1,8-5DF
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 5DF (26 Stück je qm)

1 m² a.....

02.1 Erdgeschoss (Lochsteine) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

KSL-R- 12 -1,6- 8DF (115) Lochstein
Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,6- 6DF (175) Lochstein
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,6- 12DF (175) Lochstein
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 12 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,6- 8DF (240) Lochstein
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,4- 10DF (300) Lochstein

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=30cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Steinformat 10 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,4- 12DF (365) Lochstein

Innenmauerwerk, d=36,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Steinformat 12 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS kleinformartige Ergänzungssteine (Loch)

KSL-12-1,6-2DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-12-1,6-3DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-12-1,6-5DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 5DF (26 Stück je qm)

1 m² a.....

02.3 Erdgeschoss best. aus Plansteinen (Voll) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

KS-R (P)- 12 -1,8- 8DF (115) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 12 -2,0- 8DF (115) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 12 -1,8- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 12 -2,0- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 20 -2,0- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

KS-R (P)- 12 -2,0- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 20 -2,0- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 20 -2,2- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,2, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 20 -2,0- 4DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 4 DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

02.4 Erdgeschoss best. aus Plansteinen (Loch) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

KSL-R (P)- 12 -1,6- 8DF (115) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,6- 6DF (175) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,6- 12DF (175) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 12 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,6- 8DF (240) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,4- 10DF (300) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=30cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Steinformat 10 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,4- 12DF (365) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=36,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Steinformat 12 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

2.5 KS Kimmsteine zum Höhenausgleich

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm, 498*115*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm 498*115*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm 498*115*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm 498*115*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm 498*115*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

2.6 KS Stürze in Längen 1 bis 3 mtr Abstufung von je 25 cm

KS Hintermauersturz 2 DF (115*113)

1 m

KS Hintermauersturz 3 DF (175*113)

1 m

2.7 KS U-Schalen

KS- U-Schale 2DF (113*115*240mm) 8 St je mtr

1 m

KS- U-Schale 6DF (238*175*240mm) 4 St je mtr

1 m

KS- U-Schale 8DF (238*175*240mm) 4 St je mtr

1 m

KS- U-Schale 10DF (238*300*240mm) 4 St je mtr

1 m

KS- U-Schale 12DF (238*365*240mm) 4 St je mtr

1 m

Summe Aussen-bzw. Innenwände im Kellergeschoss,

Mauerwerk nach DIN 1053 für Aussen- bzw. Innenwände herstellen aus **Kalksandsteinen** für nachträglichen Putzauftrag, gem. Zulassung. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der zugehörigen passenden Ergänzungssteinen zu erstellen. Als Mörtel ist Normalmörtel MG IIa zu verwenden.

03 Obergeschoss (Vollsteine)	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
-------------------------------------	-------------------	------------------

KS-R- 12 -1,8- 8DF (115) Vollstein

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
 Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m ²	a.....
------------------	--------	-------

KS-R- 12 -2,0- 8DF (115) Vollstein

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
 Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m ²	a.....
------------------	--------	-------

KS-R- 12 -1,8- 6DF (175) Vollstein

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
 Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m ²	a.....
------------------	--------	-------

KS-R- 12 -2,0- 6DF (175) Vollstein

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
 Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m ²	a.....
------------------	--------	-------

KS-R- 12 -2,0- 8DF (240) Vollstein

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
 Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m ²	a.....
------------------	--------	-------

KS-R- 20 -2,0- 4DF (240) Vollstein

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
 Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 4 DF (32 Stück je qm)

1 m ²	a.....
------------------	--------	-------

KS kleinformatige Ergänzungssteine (voll)

KS-12-2,0 DF
 Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat DF (64 Stück je qm)

1 m ²	a.....
------------------	--------	-------

KS-12-2,0 NF
 Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat NF (48 Stück je qm)

1 m ²	a.....
------------------	--------	-------

KS-12-1,8-2DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-2,0-2DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-1,8-3DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-2,0-3DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-1,8-5DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 5DF (26 Stück je qm)

1 m² a.....

03.1 Obergeschoss (Lochsteine) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

KSL-R- 12 -1,6- 8DF (115) Lochstein

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,6- 6DF (175) Lochstein

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,6- 12DF (175) Lochstein

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 12 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,6- 8DF (240) Lochstein

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,4- 10DF (300) Lochstein

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=30cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Steinformat 10 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,4- 12DF (365) Lochstein

Innenmauerwerk, d=36,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Steinformat 12 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS kleinformartige Ergänzungssteine (Loch)

KSL-12-1,6-2DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-12-1,6-3DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-12-1,6-5DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 5DF (26 Stück je qm)

1 m² a.....

03.3 Obergeschoss best. aus Plansteinen (Voll) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

KS-R (P)- 12 -1,8- 8DF (115) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 12 -2,0- 8DF (115) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 12 -1,8- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 12 -2,0- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 20 -2,0- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

KS-R (P)- 12 -2,0- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 20 -2,0- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 20 -2,2- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,2, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 20 -2,0- 4DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 4 DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

03.4 Obergeschoss best. aus Plansteinen (Loch) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

KSL-R (P)- 12 -1,6- 8DF (115) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,6- 6DF (175) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,6- 12DF (175) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 12 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,6- 8DF (240) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,4- 10DF (300) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=30cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Steinformat 10 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,4- 12DF (365) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=36,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Steinformat 12 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

3.5 KS Kimmsteine zum Höhenausgleich

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm, 498*115*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm 498*115*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm 498*115*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm 498*115*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm 498*115*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

3.6 KS Stürze in Längen 1 bis 3 mtr Abstufung von je 25 cm

KS Hintermauersturz 2 DF (115*113)

1 m

KS Hintermauersturz 3 DF (175*113)

1 m

3.7 KS U-Schalen

KS- U-Schale 2DF (113*115*240mm) 8 St je mtr

1 m

KS- U-Schale 6DF (238*175*240mm) 4 St je mtr

1 m

KS- U-Schale 8DF (238*175*240mm) 4 St je mtr

1 m

KS- U-Schale 10DF (238*300*240mm) 4 St je mtr

1 m

KS- U-Schale 12DF (238*365*240mm) 4 St je mtr

1 m

Summe Aussen-bzw. Innenwände im Kellergeschoss,

Mauerwerk nach DIN 1053 für Aussen- bzw. Innenwände herstellen aus **Kalksandsteinen**

für nachträglichen Putzauftrag, gem. Zulassung. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der zugehörigen passenden Ergänzungssteinen zu erstellen. Als Mörtel ist Normalmörtel MG IIa zu verwenden.

04 Dachgeschoss (Vollsteine) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

KS-R- 12 -1,8- 8DF (115) Vollstein

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R- 12 -2,0- 8DF (115) Vollstein

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R- 12 -1,8- 6DF (175) Vollstein

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R- 12 -2,0- 6DF (175) Vollstein

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R- 12 -2,0- 8DF (240) Vollstein

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R- 20 -2,0- 4DF (240) Vollstein

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 4 DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS kleinformatige Ergänzungssteine (voll)

KS-12-2,0 DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat DF (64 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-2,0 NF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat NF (48 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-1,8-2DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-2,0-2DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-1,8-3DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-2,0-3DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-12-1,8-5DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 5DF (26 Stück je qm)

1 m² a.....

04.1 Dachgeschoss (Lochsteine) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

KSL-R- 12 -1,6- 8DF (115) Lochstein

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,6- 6DF (175) Lochstein

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,6- 12DF (175) Lochstein

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 12 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,6- 8DF (240) Lochstein

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,4- 10DF (300) Lochstein

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=30cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Steinformat 10 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R- 12 -1,4- 12DF (365) Lochstein

Innenmauerwerk, d=36,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Steinformat 12 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS kleinformartige Ergänzungssteine (Loch)

KSL-12-1,6-2DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-12-1,6-3DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-12-1,6-5DF

Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 5DF (26 Stück je qm)

1 m² a.....

04.3 Dachgeschoss best. aus Plansteinen (Voll) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

KS-R (P)- 12 -1,8- 8DF (115) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 12 -2,0- 8DF (115) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 12 -1,8- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 12 -2,0- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 20 -2,0- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

KS-R (P)- 12 -2,0- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 20 -2,0- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 20 -2,2- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,2, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KS-R (P)- 20 -2,0- 4DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Steinformat 4 DF (32 Stück je qm)

1 m² a.....

04.4 Dachgeschoss best. aus Plansteinen (Loch) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

KSL-R (P)- 12 -1,6- 8DF (115) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,6- 6DF (175) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,6- 12DF (175) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 12 DF (8 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,6- 8DF (240) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,4- 10DF (300) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=30cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Steinformat 10 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

KSL-R (P)- 12 -1,4- 12DF (365) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel
Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=36,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)
Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Steinformat 12 DF (16 Stück je qm)

1 m² a.....

4.5 KS Kimmsteine zum Höhenausgleich

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm, 498*115*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm 498*115*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm 498*115*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm 498*115*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 11,5 cm 498*115*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 17,5 cm 498*175*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen
Wanddicke 24 cm 498*240*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

1 m

4.6 KS Stürze in Längen 1 bis 3 mtr Abstufung von je 25 cm

KS Hintermauersturz 2 DF (115*113)

1 m

KS Hintermauersturz 3 DF (175*113)

1 m

4.7 KS U-Schalen

KS- U-Schale 2DF (113*115*240mm) 8 St je mtr

1 m

KS- U-Schale 6DF (238*175*240mm) 4 St je mtr

1 m

KS- U-Schale 8DF (238*175*240mm) 4 St je mtr

1 m

KS- U-Schale 10DF (238*300*240mm) 4 St je mtr

1 m

KS- U-Schale 12DF (238*365*240mm) 4 St je mtr

1 m

Summe Aussen-bzw. Innenwände im Kellergeschoss,

Liefern von DENNERT-**Hohlblocksteinen**

aus **Blähton**, 8 Stück/m²

49,5 x 11,5 x 23,8 cm (LxBxH)

1 m²

a.....

Liefern von DENNERT-**Hohlblocksteinen**

aus **Blähton**, 8 Stück/m²

49,5 x 17,5 x 23,8 cm (LxBxH)

1 m²

a.....

Liefern von DENNERT-**Hohlblocksteinen**

aus **Blähton**, 8 Stück/m²

49,5 x 24,0 x 23,8 cm (LxBxH)

1 m²

a.....

Liefern von DENNERT-**Leichtbetonvollsteinen**

aus **Blähton**, 8 Stück/m²

49,5 x 11,5 x 23,8 cm (LxBxH)

1 m²

a.....

Liefern von DENNERT-**Leichtbetonvollsteinen**

aus **Blähton**, 8 Stück/m²

49,5 x 17,5 x 23,8 cm (LxBxH)

1 m²

a.....

Mauerwerk nach DIN 1053 für Innenwände herstellen aus

Steinmaterial: DENNERT **Betonsteinen SHB**

Steinfestigkeitsklasse:_____

Steinrohdichte:_____

für nachträglichen Putzauftrag, gem. Zulassung. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der zugehörigen passenden Ergänzungssteine zu erstellen. Als Mörtel ist ein genormter Normalmörtel MG IIa zu verwenden.

Wanddicke: d=11,5 cm

Geschoß: _____

1 m²

a.....

Mauerwerk nach DIN 1053 für Innenwände herstellen aus

Steinmaterial: DENNERT **Betonsteinen SHB**

Steinfestigkeitsklasse: _____

Steinrohdichte: _____

1 m²

a.....

für nachträglichen Putzauftrag, gem. Zulassung. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der zugehörigen passenden Ergänzungssteine zu erstellen. Als Mörtel ist ein genormter Normalmörtel MG IIa zu verwenden.

Wanddicke: d=17,5 cm

Geschoß: _____

1 m²

a.....

Mauerwerk nach DIN 1053 für Außenwände bzw. Innenwände

herstellen aus Steinmaterial: DENNERT **Betonsteinen SHB**

Steinfestigkeitsklasse: _____

Steinrohdichte: _____

für nachträglichen Putzauftrag, gem. Zulassung. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der zugehörigen passenden Ergänzungssteine zu erstellen. Als Mörtel ist ein genormter Normalmörtel MG IIa zu verwenden.

Wanddicke: d=24,0 cm

Geschoß: _____

1 m²

a.....

Mauerwerk nach DIN 1053 für Außenwände herstellen aus

Steinmaterial: DENNERT **Betonsteinen SHB**

Steinfestigkeitsklasse: _____

Steinrohddichte: _____

für nachträglichen Putzauftrag, gem. Zulassung. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der zugehörigen passenden Ergänzungssteine zu erstellen.

Als Mörtel ist ein genormter Normalmörtel MG IIa zu verwenden.

Wanddicke: d=30,0 cm

Geschoß: _____

1 m²

a.....

Mauerwerk nach DIN 1053 für Außenwände herstellen aus

Steinmaterial: DENNERT **Betonsteinen SHB**

Steinfestigkeitsklasse: _____

Steinrohddichte: _____

für nachträglichen Putzauftrag, gem. Zulassung. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der zugehörigen passenden Ergänzungssteine zu erstellen.

Als Mörtel ist ein genormter Normalmörtel MG IIa zu verwenden.

Wanddicke: d=36,5 cm

Geschoß: _____

1 m²

a.....