











**Lieferlänge bis 15 Meter**  
ATMOS kommt in einem Stück

**ATMOS** – Der Schornstein aus einem Guss

Grundtypen	ATMOS Alle Brennstoffe (W3G) Muffenrohr		ATMOS Brennwerttechnik, Öl, Gas mit W3G Muffenrohr		Größe	Gewicht	Größe	
	Keramik-Innenrohr-Varianten		Leerschacht		Mantelstein (Schornsteinschaft)		Abdeckplatte mit ca. 17 cm Überstand (umlaufend)	
E 35			Leerschacht		350 x 350 mm	210 kg/m	690 x 690 mm	
	Ø 14	Ø 14			350 x 350 mm	180 kg/m	690 x 690 mm	
E 41	Ø 18				410 x 410 mm	220 kg/m	750 x 750 mm	
	Ø 20							
EL 41			Leerschacht			600 x 410 mm	385 kg/m	940 x 750 mm
	Ø 14	Ø 14			600 x 410 mm	360 kg/m	940 x 750 mm	
	Ø 18				600 x 410 mm	300 kg/m	940 x 750 mm	
	Ø 20							
D 41	Ø 14			Leerschacht	680 x 410 mm	450 kg/m	1020 x 750 mm	
	Ø 14			Leerschacht	680 x 410 mm	395 kg/m	1020 x 750 mm	
	Ø 18	Ø 14						
	Ø 20	Ø 14			680 x 410 mm	365 kg/m	1020 x 750 mm	
	Ø 18	Ø 14						
	Ø 20	Ø 14						
D 41	Ø 18	Ø 18			840 x 410 mm	450 kg/m	1180 x 750 mm	
	Ø 20	Ø 18						
	Ø 20	Ø 20						
DL 41	Ø 14			Leerschacht	840 x 410 mm	535 kg/m	1180 x 750 mm	
	Ø 14			Leerschacht	840 x 410 mm	480 kg/m	1180 x 750 mm	
	Ø 18							
	Ø 20							
	Ø 18	Ø 14			840 x 410 mm	455 kg/m	1180 x 750 mm	
	Ø 20	Ø 14						

■ Rußbrandbeständiges und zugleich feuchteunempfindliches System: DIN V 18160-1, T400 N1 W 3 G50 L90  
■ System für Brennwerttechnik: DIN V 18160-1, T200 P1 W 2 O00 L90

Zulassung Z-7.1-3331  
CE-Zertifikat und Ü-Zeichen, registriert unter 1794-CPD-12.064.00